

YD-8310

版本: 1.0

发布日期: 20170608

应用说明:

YD-8310 是以蔗糖和二甘醇为起始剂的聚醚多元醇, 具有较低的粘度, 适用于生产聚氨酯硬质泡沫, 具有优良的泡沫隔热性能, 特别适合于仿木和板材应用。

特性指标:

项目	数值	单位	检测标准
外观	浅黄色粘性液体	-	
色度	≤10	GD	
羟值	310±20	mgKOH/g	GB/T 12008.3-2009
粘度@25℃	1300±200	mPa.s	GB/T 12008.7-2010
钾离子含量	≤30	ppm	GB/T 12008.4-2009
酸值	≤0.15	mgKOH/g	GB/T 12008.5-2010
pH	5-8	-	GB/T 12008.2-2010
水分含量	≤0.15	%	GB/T 22313-2008

包装:

镀锌铁桶, 每桶 210kg, 可提供液袋、IBC、罐式集装箱或汽车槽罐进行包装运输。

贮存:

产品应在容器中密封保存, 避免阳光暴晒, 远离水源、热源, 适宜的储存温度为 10~25℃。使用罐箱长期储存时建议用氮气对容器进行填充。

保质期:

12 个月

废弃处理:

请参考安全技术说明书或当地法律法规。

在此提供的资料是基于发布时公司得到的知识和经验。鉴于很多因素可能影响产品的加工和应用, 故不能免除用户亲自实施研究和测试。任何在此提供的描述、数据和图片等都可能未经事先通知而更改。此数据不构成约定的产品在合同项下的质量标准。我公司用户有责任保证遵守任何所有权有关规定以及现有的法律和法规。

上海亚东化学有限公司

地址: 上海市浦东新区金苏路 200 号万创中心 G 座 5 层

电话: +86-21-6106 5388

河北亚东化工集团有限公司

地址: 河北省石家庄市长江路筑业大厦 A 座 20 层

电话: +86-311-85118952